



Pro-Safe Voorzetraam

Pro-Safe Voorzetraam

Fabricaat:	Isoglas Haarlem BV
Type:	Pro-Safe, beveiliging
Hoekverbinding:	Hypress 300, ingeperste verstijving
Profieltype:	Pro-Safe, aluminium
Model:	Enkel Draairaam, Horizontale 2-deling, Stolpstel, 3-deling
Bediening:	n.v.t. (raamboompjes met vanghaak en kierstandvoorziening)
Bevestiging:	Vast; Alle zijden stalen bouten met rampamoeren. Semi-vast; Scharnieren aan één zijde
Bevestigingsmaterialen:	Corrosie vast
Oppervlaktebehandeling:	Gepoedercoat
Kleur:	Nader te bepalen
Afdichting:	2-lippig EPDM rubber
Beglazing:	Hoogwaardig polycarbonaat, kraswerend UV bestendig
Slagvastheid:	(P5A / P6B)
Bevestigingsmiddelen:	Corrosievast staal, elke 25cm een bevestigingspunt
Montage:	Montage door leverancier volgens geldende plaatsingsvoorschriften. De spouw tussen de voorzetrampen en de bestaande beglazing dient ter voorkoming van mogelijke condensatie zwak te worden geventileerd met de buitenlucht, volgens voorschrift en instructie van de fabrikant

