



Pro-Silence Voorzetraam

Pro-Silence Voorzetraam

Fabricaat:	Isoglas Haarlem BV
Type:	Pro-Silence, geluidsisolerend
Hoekverbinding:	Hypress 300, ingeperste verstijving
Profieltype:	Proline Acoustic 27, aluminium (of Basic XL 27 bij 8mm of 44.A2)
Model:	Enkel Draairaam, Horizontale 2-deling, Stolpstel, 3-deling
Bediening:	n.v.t. (raamboompjes met vanghaak en kierstandvoorziening)
Bevestiging:	Semi-vast; Scharnieren aan één zijde. Overige zijden stalen boutjes met messing inserts
Bevestigingsmaterialen:	Corrosie vast
Oppervlaktebehandeling:	Gepoedercoat
Kleur:	RAL 9010, 9001, 1013 of matzilver. Andere kleuren optioneel
Afdichting:	2-lippig EPDM rubber
Beglazing:	66.A2 akoestisch gelaagd glas (of 8mm floatglas of 44.A2 akoestisch gelaagd glas)
Slagvastheid:	nvt
Bevestigingsmiddelen:	Corrosievast staal
Montage:	Montage door leverancier volgens geldende plaatsingsvoorschriften. De spouw tussen de voorzetramen en de bestaande beglazing dient ter voorkoming van mogelijke condensatie zwak te worden geventileerd met de buitenlucht, volgens voorschrift en instructie van de fabrikant

