



Pro-Thermo HR Voorzetraam

Pro-Thermo HR Voorzetraam

Fabricaat:	Isoglas Haarlem BV
Type:	Pro-Thermo, Thermisch isolerend
Hoekverbinding:	Hypress 300, ingeperste verstijving
Profieltype:	Proline 32, aluminium
Model:	Enkel Draairaam, Horizontale 2-deling, Stolpstel, 3-deling
Bediening:	n.v.t. (raamboompjes met vanghaak en kierstandvoorziening)
Bevestiging:	Semi-vast; Scharnieren aan één zijde. Overige zijden stalen boutjes met messing inserts
Bevestigingsmaterialen:	Corrosie vast
Oppervlaktebehandeling:	Gepoedercoat
Kleur:	RAL 9010, 9001 of matzilver. Andere kleuren optioneel
Afdichting:	2-lippig EPDM rubber
Beglazing:	6/6/4 HR glas (of 33.2/6/4 gelaagd HR glas), in combinatie met het bestaande glas een u-waarde van 1,1 W/m ² K
Slagvastheid:	nvt
Bevestigingsmiddelen:	Corrosievast staal
Montage:	Montage door leverancier volgens geldende plaatsingsvoorschriften. De spouw tussen de voorzetraam en de bestaande beglazing dient ter voorkoming van mogelijke condensatie zwak te worden geventileerd met de buitenlucht, volgens voorschrift en instructie van de fabrikant

