



## Pro-Thermo Voorzetraam

## Pro-Thermo Voorzetraam

Fabricaat:	Isoglas Haarlem BV
Type:	Pro-Thermo, Thermisch isolerend
Hoekverbinding:	Hypress 300, ingeperste verstijving
Profieltype:	Proline 27, aluminium (of Basic 20 bij kleine ramen (max 1.5m <sup>2</sup> ))
Model:	Enkel Draairaam, Horizontale 2-deling, Stolpstel, 3-deling
Bediening:	n.v.t. (raamboompjes met vanghaak en kierstandvoorziening)
Bevestiging:	Semi-vast; Scharnieren aan één zijde. Overige zijden stalen boutjes met messing inserts
Bevestigingsmaterialen:	Corrosie vast.
Oppervlaktebehandeling:	Gepoedercoat
Kleur:	RAL 9010, 9001, 8014, 6012, 1013 of matzilver Andere kleuren optioneel
Afdichting:	2-lippig EPDM rubber
Beglazing:	4 mm floatglas (of 5/6mm floatglas)
Slagvastheid:	nvt
Bevestigingsmiddelen:	Corrosievast staal
Montage:	Montage door leverancier volgens geldende plaatsingsvoorschriften. De spouw tussen de voorzetramen en de bestaande beglazing dient ter voorkoming van mogelijke condensatie zwak te worden geventileerd met de buitenlucht, volgens voorschrift en instructie van de fabrikant

